



## FTS MONOGRADE SERIES

### Yüksek Performanslı Tek Mevsim Dizel Motor Yağı

#### FTS MONOGRADE SERIES

##### Tanım

Yüksek viskozite indeksli, düşük karbon bakiyeli çok iyi rafine edilmiş parafinik esaslı katkısız motor yağlarıdır.

##### Kullanım Alanları

Katkısız yağ tavsiye edilen tüm uygulamalarda güvenle kullanılır.

##### Sağladığı Fayda ve Üstünlükleri:

- Katkısız yağ tavsiye edilen tüm uygulamalarda kullanılır.
- Yüksek oksidasyon ve termal kararlılığa sahiptirler.
- Motor gücünü ve yakıt verimliliğini artırır. Motor bakım ve işletim maliyetlerini azaltırlar.
- Viskozite indeksleri yüksektir. Oluşturdukları mükemmel film tabakası ile motoru aşınmalara karşı korurlar.
- Hafif şartlarda kullanım için ekonomiktir.

##### Performans

API CA/ SA performans şartnamesini karşılar. TS 12330 onaylıdır.

#### Teknik Özellikleri

Fiziksel Özellik	Metot	10	30	40	50
Yoğunluk, g/cm <sup>3</sup> , 15°C	ASTM D 1298/TS 1013 EN ISO 3675	0,877	0,889	0,895	0,905
Kin. Viskozite, cSt, 40°C	ASTM D 445/TS 1451 EN ISO 3104	32,8	90,1	146,3	220
Kin. Viskozite, cSt, 100°C	ASTM D 445/TS 1451 EN ISO 3104	5,5	10,4	14,5	18,9
Viskozite İndeksi	ASTM D 2270/TS 3096 ISO 2909	102	97	97	95
Akma Noktası, °C, max.	ASTM D 97/TS ISO 3016	-15	-12	-12	-9
Alevlenme Noktası, °C, min	ASTM D 92 /TS EN ISO 2592	220	230	240	250

