

Petromer®

PROFLINE 15W-40 CF- 4

Yüksek Kilometreli Ağır Ticari Araçlarda Etkin Koruma

PROFLINE 15W-40 CF- 4

Tanım

Modern teknoloji ürünü katıklar ve kaliteli baz yağların mükemmel kombinasyonu ile oluşturulmuş dizel motor yağıdır. Ağır ticari araçların doğal emişli veya turbo şarjlı dizel motorlarında yağlama görevini eksiksiz yerine getirir. Özel formülasyonu sayesinde özellikle yoğun çalışan yüksek kilometreli araçlarda motoru temiz tutar, üstün koruma sağlar.

Kullanım Alanları

• Her türlü iklim ve yol koşulunda, doğal emişli veya turbo şarjlı dizel motorlarda kullanımı uygundur.

Sağladığı Fayda ve Üstünlükleri:

- İlk çalışma esnasındaki aşınmalara karşı motoru korur.
- Motor parçalarını temiz tutarak, parça ömürlerini uzatır.
- Yoğun çalışan yüksek kilometreli araçlarda etkin koruma sağlayarak bakım giderlerini azaltır.

Performans

- API CF-4

Teknik Özellikleri

Fiziksel Özellik	Metot	15W/40
Yoğunluk, g/cm ³ , 15°C	ASTM D 1298/TS 1013 EN ISO 3675	0,885
Kin. Viskozite, cSt, 40°C	ASTM D 445/TS 1451 EN ISO 3104	112,2
Kin. Viskozite, cSt, 100°C	ASTM D 445/TS 1451 EN ISO 3104	14,7
Viskozite İndeksi	ASTM D 2270/TS 3096 ISO 2909	135
Akma Noktası, °C, max.	ASTM D 97/TS ISO 3016	-27
Alevlenme Noktası, °C, min	ASTM D 92 /TS EN ISO 2592	230
Toplam Baz Sayısı, mg KOH/g	ASTM D 2896	10

