

### Yüksek Kilometreli Ağır Ticari Araçlarda Etkin Koruma

#### PROLINE 20W-50

##### Tanım

Modern teknoloji ürünü katıklar ve kaliteli baz yağların mükemmel kombinasyonu ile üretilen dizel motor yağıdır. İnşaat, taşımacılık ve tarım sektörlerinde çalışan ağır ticari araçlarda güvenle kullanılabilir. Özel formülasyonu sayesinde özellikle yoğun çalışan yüksek kilometreli araçlarda motoru temiz tutar, üstün koruma sağlar.

##### Kullanım Alanları

- İnşaat, taşımacılık ve tarım sektörlerinde çalışan ağır ticari araçların doğal emişi veya turbo şarjlı dizel motorlarında kullanılabilir.

##### Sağladığı Fayda ve Üstünlükleri:

- İlk çalışma esnasındaki aşınmalara karşı motoru korur.
- Motoru temiz tutar, motor parçalarının ömrünü uzatır.
- Yoğun çalışan yüksek kilometreli araçlarda etkin koruma sağlayarak bakım giderini azaltır.

##### Performans

- API CF-4

##### Teknik Özellikleri

Fiziksel Özellik	Metot	20W-50
Yoğunluk, g/cm <sup>3</sup> , 15°C	ASTM D 1298/TS 1013 EN ISO 3675	0,89
Kin. Viskozite, cSt, 40°C	ASTM D 445/TS 1451 EN ISO 3104	172
Kin. Viskozite, cSt, 100°C	ASTM D 445/TS 1451 EN ISO 3104	19,5
Viskozite İndeksi	ASTM D 2270/TS 3096 ISO 2909	130
Akma Noktası, °C, max.	ASTM D 97/TS ISO 3016	-21
Alevlenme Noktası, °C, min	ASTM D 92 /TS EN ISO 2592	240
Toplam Baz Sayısı, mg KOH/g	ASTM D 2896	10

