

Petromer®

Tüm Yol ve Sürüş Şartlarında Üstün Performans

DOCLINE 5W-30

DOCLINE 5W-30

Tanım

DOCLINE 5W-30, binek ve hafif ticari araçların benzinli veya dizel motorlarında kullanılmak üzere geliştirilmiş, yakıt ekonomisi sağlayan sentetik motor yağıdır. İçeriğindeki özel katık paketi ve yüksek kaliteli baz yağlar sayesinde aşınmalara karşı etkin koruma sağlar.

Kullanım Alanları

Binek ve hafif ticari araçların benzinli veya dizel motorlarında kullanımı uygundur. Ford WSS-M2C913-B, Ford WSS-M2C913-C ve Ford WSS-M2C913-D hem DPF'li hem DPF'siz araçlarda da kullanılabilir.

Sağladığı Fayda ve Üstünlükleri:

- Üstün ısı ve oksidasyon kararlılığı sayesinde araç üreticilerinin önerdiği yağ değişim aralığı süresince performansını korur.
- Mükemmel tortu, kurum, depozit kontrolü ve motor temizliği sağlar.
- Soğuk hava şartlarındaki mükemmel akıcılığı sayesinde ilk çalışma esnasında motor parçalarının hızlı yağlanması sağlayarak motoru aşınmaya karşı korur.
- Düşük uçuculuğu sayesinde yağ tüketimini azaltır, böylece hidrokarbon kirliliğinin azalmasına da yardımcı olur.

Performans

ACEA A5/B5-12, A1/B1-12 • API SM/CF • FORD WSS-M2C913-D •
RENAULT RN 0700

Teknik Özellikleri

Fiziksel Özellik	Metot	5W-30
Yoğunluk, g/cm ³ , 15°C	ASTM D 1298/TS 1013 EN ISO 3675	0,845
Kin. Viskozite, cSt, 40°C	ASTM D 445/TS 1451 EN ISO 3104	60,8
Kin. Viskozite, cSt, 100°C	ASTM D 445/TS 1451 EN ISO 3104	10,5
Viskozite İndeksi	ASTM D 2270/TS 3096 ISO 2909	165
Akma Noktası, °C, max.	ASTM D 97/TS ISO 3016	-42
Alevlenme Noktası, °C, min	ASTM D 92 /TS EN ISO 2592	220

