

# Petromer®

Tüm Yol ve Sürüş Şartlarında  
Üstün Performans

## DOCLINE 15W-40

### DOCLINE 15W-40

#### Tanım

Yüksek kalite parafinik esaslı baz yağlarla üstün performanslı katık ilavesi ile üretilen çok dereceli dört mevsim motor yağıdır.

#### Kullanım Alanları

Turbo şarjlı, katalitik konvertirli benzinli motorlar ve atmosferik dizel motorlu binek tip otomobil, kamyonet ve minibüs tipi araçlarda kullanılır.

#### Sağladığı Fayda ve Üstünlükleri:

- Geniş viskozite aralığı ile yüksek sıcaklıklarda dahi tam bir koruma sağlar.
- Oksidasyon, aşınma, korozyon ve pasa karşı mükemmel koruma sağlar.
- Yüksek viskozite indeksi soğukta motor yüzeylerinde tam bir yağlama ve koruma, sıcakta ise yağın incelmeden efektif yağlama ve koruma yapmasını sağlar.
- İlk çalışma anında oluşabilecek sürtünmeleri minimuma indirir. Motoru korur performansını artırır ve ömrünü uzatır.
- Yüksek oksidasyon kararlılığı ile tortu ve çamur oluşumunu önleyerek daha uzun yağ ve motor ömrü sağlar.
- Köpürmeyi önleyici özelliği ile kavitasyon problemini ortadan kaldırır.
- Değişik iklim ve sürüş koşullarında viskozitesini koruyarak mükemmel koruma sağlar.

#### Performans

API SL/CF ACEA A2/B3, MB 229.1, VW 505.00 performans şartnamelerini karşılar. TS 12330 onaylıdır.

#### Teknik Özellikleri

Fiziksel Özellik	Metot	15W-40
Yoğunluk, g/cm <sup>3</sup> , 15°C	ASTM D 1298/TS 1013 EN ISO 3675	0,875
Kin. Viskozite, cSt, 40°C	ASTM D 445/TS 1451 EN ISO 3104	114
Kin. Viskozite, cSt, 100°C	ASTM D 445/TS 1451 EN ISO 3104	14,5
Viskozite İndeksi	ASTM D 2270/TS 3096 ISO 2909	130
Akma Noktası, °C, max.	ASTM D 97/TS ISO 3016	-24
Alevlenme Noktası, °C, min	ASTM D 92 /TS EN ISO 2592	220

