

Petromer®

Tüm Yol ve Sürüş Şartlarında
Üstün Performans

DOCLINE 20W-50

DOCLINE 20W-50

Tanım

DOCLINE 20W-50, benzinli veya dizel motorlu binek ve hafif ticari araçların yağlama gereksinimlerini eksiksiz karşılayan motor yağıdır. Özellikle şehir içi trafiğinde yoğun olarak kullanılan araçların motorlarında etkin performans gösterir.

Kullanım Alanları

Binek otomobiller ile hafif ticari araçların benzinli veya dizel motorlarında kullanımı uygundur.

Sağladığı Fayda ve Üstünlükleri:

- Aktif temizleme özelliği sayesinde, depozit ve çamur oluşumunu kontrol ederek motorun temiz kalmasını sağlar.
- Zor çalışma şartlarında dahi oluşturduğu kararlı film mukavemeti koruyuculuğunu yitirmez.
- Yüksek oksidasyon kararlılığı sayesinde bir sonraki yağ değişimine kadar özelliklerini korur.
- İçerdiği özel katıqlarla motoru korozyona ve aşınmalara karşı korur.
- Yüksek viskozite indeksi ile motorun sorunsuz çalışmasını sağlar.

Performans

API SL/CF

Teknik Özellikleri

Fiziksel Özellik	Metot	20W-50
Yoğunluk, g/cm ³ , 15°C	ASTM D 1298/TS 1013 EN ISO 3675	0,885
Kin. Viskozite, cSt, 40°C	ASTM D 445/TS 1451 EN ISO 3104	186
Kin. Viskozite, cSt, 100°C	ASTM D 445/TS 1451 EN ISO 3104	19,5-21,0
Viskozite İndeksi	ASTM D 2270/TS 3096 ISO 2909	127
Toplam Baz Sayısı, mg KOH/g	ASTM D 2896	8,5-9,5
Akma Noktası, °C, max.	ASTM D 97/TS ISO 3016	-21
Alevlenme Noktası, °C, min	ASTM D 92 /TS EN ISO 2592	230

