

### Tüm Yol ve Sürüş Şartlarında Üstün Performans

## DOCLINE BENZİNLİ 10W-40

### Tanım

DOCLINE BENZİNLİ 10W-40, binek ve hafif ticari araçların yağlama gerekliliklerini karşılamak için geliştirilmiş sentetik bazlı motor yağıdır. Yüksek kaliteli baz yağılar ve ileri katı teknoloji ile geliştirilmiş formülü sayesinde motorda üstün koruma sağlar.

### Kullanım Alanları

- Binek ve hafif ticari araçların doğal emişi veya turboşarjlı olan benzinalı veya dizel motorlarında güvenle kullanılabilir.

### Sağladığı Fayda ve Üstünlükleri:

- Yüksek çalışma sıcaklıklarında bile bijel yataklarındaki aşınmalara karşı 10 kata kadar daha fazla koruma sağlayarak\*, motorunuzun ömrünü uzatır.
- Soğuk hava şartlarındaki mükemmel akıcılığı sayesinde ilk çalışma esnasında motor parçalarının hızlı yağlanması sağlanarak motoru aşınmaya karşı korur.
- Aktif temizleme özelliği sayesinde, depozit ve çamur oluşumunu kontrol ederek motorun temiz kalmasını sağlar.
- Geliştirilmiş yüksek ve düşük sıcaklık özellikleri sayesinde her türlü iklim şartlarında ve değişik sürüş koşullarında motoru mükemmel korur.

### Performans

- ACEA A3/B3, A3/B4 • API SL/CF • MB-APPROVAL 229.1 • VW 505 00/501 01/500 00

### Teknik Özellikleri

Fiziksel Özellik	Metot	10W-40
Yoğunluk, g/cm <sup>3</sup> , 15°C	ASTM D 1298/TS 1013 EN ISO 3675	0,871
Kin. Viskozite, cSt, 40°C	ASTM D 445/TS 1451 EN ISO 3104	97,1
Kin. Viskozite, cSt, 100°C	ASTM D 445/TS 1451 EN ISO 3104	14,5
Viskozite İndeksi	ASTM D 2270/TS 3096 ISO 2909	155
Akma Noktası, °C, max.	ASTM D 97/TS ISO 3016	-30
Alevlenme Noktası, °C, min	ASTM D 92 /TS EN ISO 2592	210

