

Petromer®

Tüm Yol ve Sürüş Şartlarında
Üstün Performans

DOCLINE DİZEL 10W-40

DOCLINE DİZEL 10W-40

Tanım

DOCLINE Diesel 10W-40, dizel motorlu binek veya hafif ticari araçların yağlama gereksinimlerini karşılamak için geliştirilmiş sentetik bazlı motor yağıdır. Yüksek kaliteli baz yağlar ve ileri katık teknolojisi ile geliştirilmiş formülü sayesinde motorda üstün koruma sağlar.

Kullanım Alanları

- Hafif ticari araçlar ile dizel motorlu binek araçlarda güvenle kullanılabilir.

Sağladığı Fayda ve Üstünlükleri:

- Soğuk hava şartlarındaki mükemmel akıcılığı sayesinde ilk çalışmada esnasında motor parçalarının hızlı yağlanması sağlayarak motoru aşınmaya karşı korur.
- Aktif temizleme özelliği sayesinde, depozit ve çamur oluşumunu kontrol ederek motorun temiz kalmasını sağlar.
- Geliştirilmiş yüksek ve düşük sıcaklık özellikleri sayesinde her türlü iklim şartlarında ve değişik sürüş koşullarında motorda üstün koruma sağlar.

Performans

• ACEA B4 • API CF • MB-APPROVAL 229.1 • VW 505 00/501 01/500,

Teknik Özellikleri

Fiziksel Özellik	Metot	10W-40
Yoğunluk, g/cm ³ , 15°C	ASTM D 1298/TS 1013 EN ISO 3675	0,871
Kin. Viskozite, cSt, 40°C	ASTM D 445/TS 1451 EN ISO 3104	97,1
Kin. Viskozite, cSt, 100°C	ASTM D 445/TS 1451 EN ISO 3104	14,5
Viskozite İndeksi	ASTM D 2270/TS 3096 ISO 2909	155
Akma Noktası, °C, max.	ASTM D 97/TS ISO 3016	-30
Alevlenme Noktası, °C, min	ASTM D 92 /TS EN ISO 2592	210

