



**Tüm Yol ve Sürüş Şartlarında
Üstün Performans**

FTS 10W-40

FTS 10W-40

Tanım

Yüksek kalite parafinik esaslı baz yağlarla üstün performanslı katık ilavesi ile üretilen çok dereceli dört mevsim motor yağıdır.

Kullanım Alanları

Turbo şarjlı, katalitik konverterli benzinli motorlar ve atmosferik dizel motorlu binek tip otomobil, kamyonet ve minibus tipi araçlarda kullanılır.

Sağladığı Fayda ve Üstünlükleri:

- Geniş viskozite aralığı ile yüksek sıcaklıklarda dahi tam bir koruma sağlar.
- Oksidasyon, aşınma, korozyon ve pasa karşı mükemmel koruma sağlar.
- Yüksek viskozite indeksi soğukta motor yüzeylerinde tam bir yağlama ve koruma, sıcakta ise yağın incelmeden efektif yağlama ve koruma yapmasını sağlar.
- İlk çalışma anında oluşabilecek sürtümleri minimuma indirir. Motoru korur performansını artırır ve ömrünü uzatır.
- Yüksek oksidasyon kararlılığı ile tortu ve çamur oluşumunu önleyerek daha uzun yağ ve motor ömrü sağlar.
- Köpürmeyi önleyici özelliği ile kavitasyon problemini ortadan kaldırır.
- Değişik iklim ve sürüş koşullarında viskozitesini koruyarak mükemmel koruma sağlar.

Performans

API SL/CF ACEA A2/B3, MB 229.1, VW 505.00 performans şartnamelerini karşılar. TS 12330 onaylıdır.

Teknik Özellikleri

Fiziksel Özellik	Metot	10W-40
Yoğunluk, g/cm ³ , 15°C	ASTM D 1298/TS 1013 EN ISO 3675	0,871
Kin. Viskozite, cSt, 40°C	ASTM D 445/TS 1451 EN ISO 3104	97,1
Kin. Viskozite, cSt, 100°C	ASTM D 445/TS 1451 EN ISO 3104	14,5
Viskozite indeksi	ASTM D 2270/TS 3096 ISO 2909	155
Akma Noktası, °C, max.	ASTM D 97/TS ISO 3016	-30
Alevlenme Noktası, °C, min	ASTM D 92 /TS EN ISO 2592	210

