



Tüm Yol ve Sürüş Şartlarında Üstün Performans

FTS LPG 20W-50

FTS LPG 20W-50

Tanım

Modern şekilde rafine edilmiş, yüksek kaliteli parafinik baz yağlara özenle seçilmiş paket katık ilave edilerek üstün teknoloji ile üretilen çok dereceli dört mevsim motor yağıdır.

Kullanım Alanları

Turbo şarjlı, katalitik konvertirli benzinli motorlar ve dizel motorlu binek tip otomobil, kamyonet ve minibüs tipi araçlarda kullanılır.

Sağladığı Fayda ve Üstünlükleri:

- Yüksek viskozite indeksi sayesinde dört mevsim üstün koruma sağlar.
- Formüle edildiği paket katıklardaki deterjan-dispersan öz motoru temiz tutar.
- Her türlü hava ve yol koşullarında köpüklenme olmadan, sabit yağ basıncı düşmeden yağ tüketimini en aza indirir.
- Yüksek TBN değeri ile yanma sonucu oluşan asitleri nötralize ederek korozyon oluşumunu önler.
- Egsoz gazlarını azaltarak çevrede hava kirliliğini önler.
- Eski tip motorlarda bakım giderlerini azaltır, yağ tüketimini en aza indirir.
- Uzun motor yağ değişimi ile ekonomi sağlar.

Performans

API SL/CF MIL-L-2104 D, MB 228.1, MB 229.1, MAN-271 performans şartnamelerini karşılar.

Teknik Özellikleri

Fiziksel Özellik	Metot	20W-50
Yoğunluk, g/cm ³ , 15°C	ASTM D 1298/TS 1013 EN ISO 3675	0,885
Kin. Viskozite, cSt, 40°C	ASTM D 445/TS 1451 EN ISO 3104	186
Kin. Viskozite, cSt, 100°C	ASTM D 445/TS 1451 EN ISO 3104	19,5-21,0
Viskozite İndeksi	ASTM D 2270/TS 3096 ISO 2909	127
Akma Noktası, °C, max.	ASTM D 97/TS ISO 3016	-21
Alevlenme Noktası, °C, min	ASTM D 92 /TS EN ISO 2592	230

