

Petromer®

Tüm Yol ve Sürüş Şartlarında
Üstün Performans

PROFLINE 15W-40

PROFLINE 15W-40

Tanım

Üstün kaliteli mineral baz yağlara yüksek performans katkıları eklenerek üretilen dizel motor yağıdır. Motorun düzenli çalışmasını sağlar, zararlı tortu, çamur ve vernik oluşumunu engeller.

Kullanım Alanları

Yüksek devirli ve turboşarjlı eski ve yeni tip dizel motorlarda kullanılır. Özellikle binek ve hafif ticari dizel araçlar için uygundur.

Sağladığı Fayda ve Üstünlükleri:

- Sıcak ve soğukta tortu oluşumunu ve birikintiyi önleyerek motorun temiz kalmasını sağlar.
- Soğukta ilk çalışmayı kolaylaştırır, sıcakta ise etkili yağlama sağlar.
- En ağır çalışma şartlarında dahi eksilmez, basıncı düşmez, köpürmez.
- Yağ değişim periyotları arasındaki süreyi uzatır.
- Depozit oluşumunu azaltır, motoru temiz tutarak yanma verimini artırır.
- Geniş uygulama alanı sayesinde filolarda ürün çeşitliliğini azaltır.

Performans

API CF-4

Teknik Özellikleri

Fiziksel Özellik	Metot	15W-40
Yoğunluk, g/cm ³ , 15°C	ASTM D 1298/TS 1013 EN ISO 3675	0,875
Kin. Viskozite, cSt, 40°C	ASTM D 445/TS 1451 EN ISO 3104	114
Kin. Viskozite, cSt, 100°C	ASTM D 445/TS 1451 EN ISO 3104	14,5
Viskozite İndeksi	ASTM D 2270/TS 3096 ISO 2909	130
Akma Noktası, °C, max.	ASTM D 97/TS ISO 3016	-24
Alevlenme Noktası, °C, min	ASTM D 92 /TS EN ISO 2592	220

