

Tüm Yol ve Sürüş Şartlarında
Üstün Performans

PROFLINE 5W-30

Tanım

Özellikle Ford WSS M2C913-D performans seviyesini karşılamak üzere geliştirilmiş, yakit ekonomisi sağlayan, tam sentetik motor yağıdır.

Kullanım Alanları

Özellikle yeni nesil Ford WSS M2C913-D performans seviyesinde motor yağı kullanılması istenen Ford marka araçlar başta olmak üzere, benzinli ve dizel araçların motorlarında kullanılabilir.

Sağladığı Fayda ve Üstünlükleri:

- Düşük sıcaklıklarda mükemmel yağlama yaparak aşınmaları azaltır ve motorun ömrünü uzatır.
- Uzun yağ bakım aralıkları sağlarken motoru korur.
- Soğukta ilk çalışma aşınmalarını en aza indirir ve yakıt tasarrufu sağlar.

Performans

FORD WSS-M2C913-D (A, B, C), API CI-4 , ACEA A5/B5

Teknik Özellikleri

Fiziksel Özellik	Metot	5W-30
Yoğunluk, g/cm ³ , 15°C	ASTM D 1298/TS 1013 EN ISO 3675	0,845
Kin. Viskozite, cSt, 40°C	ASTM D 445/TS 1451 EN ISO 3104	60,8
Kin. Viskozite, cSt, 100°C	ASTM D 445/TS 1451 EN ISO 3104	10,5
Viskozite İndeksi	ASTM D 2270/TS 3096 ISO 2909	165
Akma Noktası, °C, max.	ASTM D 97/TS ISO 3016	-42
Alevlenme Noktası, °C, min	ASTM D 92 /TS EN ISO 2592	220

