

Petromer®

ÜSTÜN PERFORMANSLI HARMAN YAĞI

PETROMER HARMAN YAĞI

PETROMER HARMAN YAĞI

Tanım

Mineral baz yağlara özel performanslı emülgatörler eklenerek üretilmiş üstün performanslı harman yağıdır.

Kullanım Alanları

Pamuklu ve yünlü kumaş endüstrisinde, iplik bükme makinelerinde güvenle kullanılır.

Sağladığı Fayda ve Üstünlükleri:

- Su ile kolayca emülsiyon yapar. (Kullanım oranı %15 harman yağı, %85 kireçsiz su)
- Yıkandığında kumaştan ve iplikten kolayca ayrılır.
- İpliklerin kolay yıkanması ve taranmasını sağlar.
- İplik ve kumaşta statik elektrik birikimini azaltır.

Teknik Özellikleri

Fiziksel Özellik	Metot	Değeri
Yoğunluk 15°C, g/cm ³	ASTM D 1298/TS 1013 EN ISO 3675	0,863
Kin. Viskozite 40°C, cSt	ASTM D 445/TS 1451 EN ISO 3104	18
Kin. Viskozite 100°C, cSt	ASTM D 445/TS 1451 EN ISO 3104	3,7
Viskozite indeksi	ASTM D 2270/TS 3096 ISO 2909	100
Akma Noktası °C	ASTM D 97/TS ISO 3016	-15
Alevlenme Noktası °C	ASTM D 92 /TS EN ISO 2592	200
Emülsiyon pH	D-1287	7,4
Emülsiyon Görünüşü		Süt Beyaz

