



ÜSTÜN PERFORMANSLI AHŞAP KALIP AYIRMA YAĞI

PETROMER KALIP YAĞLARI

Tanım

Yüksek kalitede mineral esaslı baz yağı, emülgör ve su içeren kullanıma hazır ahşap kalip yağıdır.

Kullanım Alanları

Ahşap kalıpların betondan ayırmasını kolaylaştırmak ve pürüzsüz bir yüzey elde etmek için kullanılabilir.

Sağladığı Fayda ve Üstünlükleri:

- Kalının kolay ve hızlı bir şekilde sökülmesini sağlar.
- Düşük viskoziteli yağ fraksiyonları içerir.
- Kalının temizlenmesini kolaylaştırır.
- Ürün birikme yapmaz, emülsiyonlanmaz ve gözenekli bir yapı oluşturmaz.
- Beton kalıba yerleştirilmesini ve hava kabarcıklarının çıkartılmasını kolaylaştırarak düzgün yüzeyli beton elde edilmesini sağlar.
- Kullanıldığı kalının verimliliğini ve ömrünü artırır.

Uygulama

Emülsiyonu kalıplara, beton dökülmesinden en az 3 saat önce fırça, rulo ya da püskürme yöntemi ile uygulayınız.

PETROMER KALIP YAĞLARI

Teknik Özellikleri

Fiziksel Özellik	Metot	Değer
Yoğunluk, g/cm ³ , 15°C	ASTM D 1298/TS 1013 EN ISO 3675	0,865
Kin. Viskozite, cSt, 40°C	ASTM D 445/TS 1451 EN ISO 3104	15
Kin. Viskozite, cSt, 100°C	ASTM D 445/TS 1451 EN ISO 3104	3,3
Viskozite İndeksi	ASTM D 2270/TS 3096 ISO 2909	100
Akma Noktası °C, max.	ASTM D 97/TS ISO 3016	-15
Alevlenme Noktası, °C, min	ASTM D 92 /TS EN ISO 2592	200

