

# Petromer®

## ÜSTÜN PERFORMANSLI MATKAP YAĞLARI

## PETROMER KAYA DELME MATKABI YAĞI

### PETROMER KAYA DELME MATKABI YAĞI

#### Tanım

Üstün kaliteli baz yağlara EP (Ekstra Basınç) katığı, oksidasyon önleyici ve suyla yıkanmaya karşı dayanımı sağlayan katıklarla formüle edilmiş yağdır.

#### Kullanım Alanları

Darbeli yüklerin söz konusu olduğu havalı aletler, deliciler, kaya matkabi, kaldırım kırıcı gibi darbeli tip pnömatik aletler ve hava tabancaları için kullanımı uygundur.

#### Sağladığı Fayda ve Üstünlükleri:

- En zor şartlarda darbeli yük altında çalışan ekipmanlarda EP basınç katığı sayesinde mükemmel yağlama ve aşınmaya karşı koruma performansı sağlar.
- Yüksek oksidasyon mukavemeti sayesinde oksidasyonun neden olduğu tortu oluşumuna ve viskozite kalınlaşmasına engel olur. Bünyesindeki havayı kısa sürede dışarı atarak köpürmeyi önler.
- Düşük sıcaklıklarda akıcılığını korur, yüksek sıcaklarda ise etkili yağlama sağlar.
- Suyun söz konusu olduğu çalışma koşullarında dahi katık sistemindeki korozyon inhibitörü sayesinde korozyona karşı koruyucudur.

#### Uygulama

Emülsiyonu kalıplara, beton dökülmesinden en az 3 saat önce fırça, rulo ya da püskürtme yöntemi ile uygulayınız.

#### Teknik Özellikleri

ISO SINIFI	STANDART	46	100
KİNEMATİK VİSKOZİTE 40 °C, CST	ASTM D 445	43,92	97,8
VİSKOZİTE İNDEKS	ASTM D 2270	102	106
ALEVLENME NOKTASI, °C	ASTM D 92	224	248

