

### 2 ZAMANLI MOTOR YAĞLARI

#### SPR MOTO 2T

##### Tanım

Mineral esası kaliteli baz yağlar ile üstün nitelikli performans katiklarının harmanlanması sonucu elde edilen iki zamanlı motor yağıdır.

##### Kullanım Alanları

Benzinle çalışan tüm 2 zamanlı motosikletlerde, bahçe makinelerinde, motorlu el testerelerinde güvenle kullanılır.

##### Sağladığı Fayda ve Üstünlükleri:

- Sağladığı mükemmel yağlayıcılık ile krank mili ve piston kolunun iyi bir şekilde yağlanması sağlanır.
- İçerdeği üstün nitelikli katık yardımı ile aşınmalara karşı üstün koruma sağlayarak motor ömrünü uzatır.
- Motoru temiz tutarak subap ve buji ömrünü uzatırken, segman yapışma ve piston sıkışma riskini azaltır.
- Pas ve korozyona karşı mükemmel koruma sağlayarak parçaların ömrünü uzatır.
- Ateşleme sisteminin verimli çalışmasını sağlayarak yanma kalitesini yükseltir.
- Benzinle kolay karışabilme özelliğine sahiptir.

##### Performans

API TC ve JASO FC

#### Teknik Özellikleri

Fiziksel Özellik	Metot	2T
Yoğunluk, g/cm <sup>3</sup> , 15°C	ASTM D 1298/TS 1013 EN ISO 3675	0,88
Kin. Viskozite, cSt, 40°C	ASTM D 445/TS 1451 EN ISO 3104	64,5
Kin. Viskozite, cSt, 100°C	ASTM D 445/TS 1451 EN ISO 3104	8,5
Viskozite İndeksi	ASTM D 2270/TS 3096 ISO 2909	103
Akma Noktası, °C, max.	ASTM D 97/TS ISO 3016	-15
Alevlenme Noktası, °C, min	ASTM D 92 /TS EN ISO 2592	230

