

4 ZAMANLI MOTOSİKLET YAĞI

SPR MOTO 4T 20W-50

Tanım

Mineral esaslı kaliteli baz yağlar ile üstün nitelikli performans katıklarının harmanlanması sonucu elde edilen, yüksek performanslı 4 zamanlı motosiklet yağlarıdır.

Kullanım Alanları

Benzinle çalışan tüm 2 zamanlı motosikletlerde, bahçe makinelerinde, motorlu el testerelerinde güvenle kullanılır.

Sağladığı Fayda ve Üstünlükleri:

- İçerdiği üstün nitelikli katık yardımı ile aşınmalara karşı üstün koruma sağlar ve böylelikle motor ömrünü uzatır.
- Deterjan özelliği ile tortu ve çamur oluşumunu önleyerek motoru temiz tutar.
- İçerdiği oksidasyon önleyici katık yardımı ile uzun yağ ömrü sağlar.
- Pas ve korozyona karşı mükemmel koruma sağlayarak parçaların ömrünü uzatır.
- Hava soğutmalı ve su soğutmalı motorlarda mükemmel motor performansı sağlar.
- Yüksek viskozite indeksi ile termal değişimlere karşı kararlıdır. Yüksek ve düşük sıcaklıklarda mükemmel motor koruması sağlar.
- Sık ve seri kullanımlardan kaynaklanan verim kayıplarını engeller, yüksek motor dayanımı ve yakıt ekonomisi sağlar.
- İçerdiği üstün kaliteli özel katıklar yardımı ile yağlama ve koruma özelliklerini sürekli kılarak, yağın kalınlaşma işlevini kaybetmesine mani olur ve kritik parçaların her zaman temiz kalmasını sağlar. Böylelikle motorunuzun ilk çalışma anının sorunsuz, hızlı ve güvenilir olmasına yardımcı olur.
- Katalizörlü motorların performansını artırır.
- İçerdiği özel katık kombinasyonu ile motor, dişli ve debriyajda üstün koruma sağlar.

Performans

API SL ve JASO MA

Teknik Özellikleri

Fiziksel Özellik	Metot	4T 20W-50
Yoğunluk, g/cm ³ , 15°C	ASTM D 1298/TS 1013 EN ISO 3675	0,89
Kin. Viskozite, cSt, 40°C	ASTM D 445/TS 1451 EN ISO 3104	181
Kin. Viskozite, cSt, 100°C	ASTM D 445/TS 1451 EN ISO 3104	19 - 21
Viskozite İndeksi	ASTM D 2270/TS 3096 ISO 2909	130
Akma Noktası, °C, max.	ASTM D 97/TS ISO 3016	-21
Alevlenme Noktası, °C, min	ASTM D 92 /TS EN ISO 2592	220

