

### FTS DİREKSİYON SIVISI

#### Tanım

Mineral esaslı baz yağlar ile üstün nitelikli performans katkılarının harmanlanması sonucu elde edilen yüksek performanslı hidrolik direksiyon dişli sıvısıdır.

#### Kullanım Alanları

Tüm araçların hidrolik direksiyon dişlilerinde güvenle kullanılır.

#### Sağladığı Fayda ve Üstünlükleri:

- Pas ve korozyona karşı sistemi korur.
- Geniş çalışma sıcaklığı aralığında sürtünmeyi minimuma indirir, max. koruma sağlar.
- Hidrolik direksiyon dişlilerinde kayıpsız ve sorunsuz çalışma sağlar.

#### Teknik Özellikleri

Fiziksel Özellik	Yöntem	ATF DİR.YAĞI
Yoğunluk, g/cm <sup>3</sup> , 15°C'de	ASTM D 1298	0,886
Kin. Viskozite, cSt, 40°C'de	ASTM D 445	68
Kin. Viskozite, cSt, 100°C'de	ASTM D 445	8,64
Viskozite İndeksi	ASTM D 2270	98
Akma Noktası °C, max.	ASTM D 97	-21
Parlama Noktası, °C, min	ASTM D 92	220

