

VİSKOZİTE İNDEKS İMPROVER

PETROMER ECONOMIZER

Tanım

Yüksek kalite katıklar içeren konsantre olefinkopolimer esaslı yüksek viskozite indeksli motor yağı katkısıdır.

Kullanım Alanları

Motor yağının dört mevsim etkin kullanılması için değişik kullanım sıcaklıklarında viskozitesini koruyabilme kabiliyetini arttırmak amacıyla motor yağına ilave edilmek üzere hazırlanmıştır. Benzinli, dizel ve LPG motor yağları ile birlikte kullanılır. Rölantide çalışan motor karterindeki yağa bir kutu economizer eklenir. Yüksek oranda aşınma ve yağ tüketimli motorlarda ise iki kutu kullanılabilir. İlave işlemi her yağ değişiminde tekrarlanır.

Sağladığı Fayda ve Üstünlükleri:

- Motor yağına ilave edildiğinde kolayca karışır.
- Motorun aşınma ve ses yapmasını önler.
- Düzenli ve vuruntusuz çalışması ile motor ömrünü uzatır.
- Motor yağının dört mevsim değişen ısı farklılıklarından dolayı viskozitesini korur, motorun yağ yakması gibi olumsuzluklarını önler.
- Yağ tüketimini azaltarak ekonomi sağlar.
- Motor metal aksamı üzerindeki yağ filmini kuvvetlendirerek yağ basıncını ayarlar.

Teknik Özellikleri

Fiziksel Özellik	Yöntem	Değer
Renk ve Görünüş	Görsel	Açık sarı
Yoğunluk, g/cm ³ , 15°C	ASTM D 1298/TS 1013 EN ISO 3675	0,88
Kin. Viskozite, cSt, 100°C	ASTM D 445/TS 1451 EN ISO 3104	180-320
Akma Noktası, °C, max.	ASTM D 97/TS ISO 3016	-9