

HİDROLİK FREN SIVISI

PETROMER HİDROLİK FREN YAĞI DOT-5.1

Tanım

PETROMER Hidrolik Fren Yağı Dot 5.1, polietilen glikol eter, katki maddeleri ve stabilizatörler ile bunların borat ve aminlerini içeren karışım esaslı, yüksek performanslı bir fren sıvısıdır.

Kullanım Alanları

Fren sıvıları, aracın frenleme kuvvetini ileten ana ortam sağlayarak arabanın güvenliği için özellikle önemli bir rol oynamaktadır.

Sağladığı Fayda ve Üstünlükleri:

- Frenleme esnasında tehlikeli buhar kılıdını önleyen su emme etkisini sınırlayarak yüksek kaynama noktasını sağlar.
- Düşük sıcaklıklarda düşük viskozite seviyesi, gelişmiş sürüs kontrolü ve stabilité sistemlerinde (ABS, ASR, ESP, EBD, BAS, TCS) fren sisteminin hızlı tepki vermesini sağlar.
- Fren sisteminin korozyonunu önlemek için uygun inhibitörlere sahiptir.
- Elastomerlerle yüksek uyumluluga sahiptir.

Performans

FMVSS 116, ISO 4925, SAE J1703, SAE J1704

Teknik Özellikleri

Renk	-	SARI
Yoğunluk 20°C, g/ml	ASTM D 4052	1.065
Su içeriği, %(m/m)	ASTM D 6304	0.1
pH	ASTM D 1287	8,5
Kinematik viskozite – 40 °C, mm ² /s	ASTM D 445	800
Kinematik viskozite 100 °C, mm ² /s	ASTM D 445	2