

YÜKSEK PERFORMANS

PETROMER SPRMOTO NEW 2T

Tanım

iki zamanlı motosikletler ve küçük motorlar için yüksek kaliteli katırlarla özel olarak geliştirilmiş mineral yapıda iki zamanlı motor yağıdır. Hava soğutmalı iki zamanlı motosikletlerde, pülverizatörlerde, çim biçme makinelerinde ve zincirli testerelede benzine karıştırılarak kullanılır.

Kullanım Alanları

PETROMER 2T Benzin oranı: 1/10-1/50 aralığında karıştırma oranında olup optimum değer için motor üreticisine danışılmalıdır.

Sağladığı Fayda ve Üstünlükleri:

- İçerdiği deterjan-dispersan temizleyici katırlar yardımıyla tortu oluşumunu önleyerek motoru temiz tutar.
- Mükemmel yağlama özelliği ile pistonları pas, korozyon ve aşınmalara karşı korur. Bakım maliyetlerini düşürür.

Performans

API TC, JASO FC

Teknik Özellikleri

RENK	-	KIRMIZI ve YEŞİL
VİSKOZİTE 100 °C, est	ASTM D 445	14
VİSKOZİTE İNDEKS	ASTM D 2270	100
ALEVLENME NOKTASI, °C	ASTM D 92	250
AKMA NOKTASI, °C	ASTM D 97	-18

