

Petromer®

SENTETİK BAZLI TRANSMİSYON YAĞI

PETROMER PETROGEAR EP 75W-80

Tanım

Sentetik esaslı bazyağlarla üstün performanslı katık kombinasyonu ile üretilen transmisyon yağıdır.

Kullanım Alanları

Senkromeçli ve senkromeçli olmayan ağır hizmet tipi manuel transmisyonlarda kullanılması tavsiye edilir.

Sağladığı Fayda ve Üstünlükleri:

- Yeni katık teknolojisi sayesinde en ağır mekanik ve ısı yükleri altında dahi sorunsuz çalışma sağlar.
- Yeni nesil senkromeç sistemleriyle uyumludur, vites geçişlerini kolaylaştırır.
- Geleneksel yağlara göre daha fazla yakıt tasarrufu sağlar.
- Çok soğuk iklim koşullarında bile mükemmel yağlama sağlar.
- Geleneksel yağlara göre daha uzun yağ değişim aralığı sağlar.
- Mükemmel kesme dayanımı sayesinde en uzun yağ değişim periyodu boyunca dahi viskozitesini korur.

Performans

API GL-4 ,MAN 341 TYPE E3,Z3 ; ZF TE-ML 02D, 08 ; EATON ; DAF ; Volvo 97305

PETROMER PETROGEAR EP 75W-80

Teknik Özellikleri

Fiziksel Özellik	Yöntem	75W-80
Yoğunluk, g/cm ³ , 15°C'de	ASTM D 1298/TS 1013 EN ISO 3675	0,881
Kin. Viskozite, cSt, 100°C'de	ASTM D 445/TS 1451 EN ISO 3104	8,9
Kin. Viskozite, cSt, 40°C'de	ASTM D 445/TS 1451 EN ISO 3104	65
Viskozite İndeksi	ASTM D 2270/TS 3096 ISO 2909	126
Akma Noktası, °C, max.	ASTM D 97/TS ISO 3016	-41
Parlama Noktası, °C, min.	ASTM D 92 /TS EN ISO 2592	225

