



## PETROMER PETROGEAR EP 75W-90

### TRANSMİSYON VE DİFERANSİYEL İÇİN UZUN ÖMÜRLÜ SENTETİK DİŞLİ YAĞI

#### PETROMER PETROGEAR EP 75W-90

##### Tanım

Sentetik esaslı baz yağılarla üstün performanslı katik kombinasyonuyla üretilen transmision yağıdır.

##### Kullanım Alanları

Senkromecli ve senkromecli olmayan ağır hizmet tipi manuel transmisionlarda, ağır yük ve basınçta çalışan hypoid dişlilerinde kullanılması tavsiye edilir.

##### Sağladığı Fayda ve Üstünlükleri:

- Yeni katik teknolojisi sayesinde en ağır mekanik ve ısıl yükler altında dahi sorunsuz çalışma sağlar.
- Yeni nesil senkromeç sistemleriyle uyumludur, vites geçişlerini kolaylaştırır.
- Geleneksel yaıklara göre daha fazla yakıt tasarrufu sağlar.
- Ağır çalışma koşullarında dahi yağ filmini muhafaza ederek aşınmalara karşı mükemmel koruma sağlar.
- Çok soğuk iklim koşullarında bile mükemmel yağlama sağlar.
- Geleneksel yaıklara göre daha uzun yağ değişim aralığı sağlar.
- Mükemmel kesme dayanımı sayesinde en uzun yağ değişim periyodu boyunca dahi viskozitesini korur.

##### Performans

API GL-5 , MAN M 3343-S ; ZF TE ML 05B, 07, 12B, 16F, 17B ; SCANIA STO 1:0

##### Teknik Özellikleri

Fizikal Özellik	Yöntem	75W-90
Yoğunluk, g/cm <sup>3</sup> , 15°C'de	ASTM D 1298/TS 1013 EN ISO 3675	0,873
Kin. Viskozyte, cSt, 100°C'de	ASTM D 445/TS 1451 EN ISO 3104	16,3
Kin. Viskozyte, cSt, 40°C'de	ASTM D 445/TS 1451 EN ISO 3104	121
Viskozyte İndeksi	ASTM D 2270/TS 3096 ISO 2909	142
Akma Noktası, °C, max.	ASTM D 97/TS ISO 3016	-41
Parlama Noktası, °C, min.	ASTM D 92 /TS EN ISO 2592	225

