

PAMUK TOPLAMA MAKİNESİ GRESİ

Tanım

Pamuk toplama makinelerinde kullanılmak üzere geliştirilmiş, aşırı basınç (EP), aşınma önleyici (AW), oksidasyon önleyici ve korozyon önleyici katıklarla formüle edilmiş yarı akışkan lityum sabun bazlı bir grestir.

Kullanım Alanları

Pamuk toplama ve diğer tarım makinelerinde kullanımı uygundur.

Sağladığı Fayda ve Üstünlükleri:

- Paslanmaya karşı mükemmel koruma sağlar.
- Üstün oksidasyon kararlılığına sahiptir.
- Yüze tutunma özelliği ve suya karşı direnci yüksektir.
- Mekanik kararlılığı sayesinde merkezi yağlama sisteminde kolay pomplanabilir, böylece yağlanan parçaların ömrünü uzatır ve bakım maliyetlerini düşürür.

Teknik Özellikleri

RENK	-	Yeşil
NLGI	-	00
İŞLENMİŞ PENETRASYON 25 °C, 60 darbe	ASTM D 217	400-430
DAMLAMA NOKTASI ,°C, min	ASTM D 566	165
BAZ YAĞ VİSKOZİTESİ, 40 °C, cst	ASTM D 445	20
ÇALIŞMA SICAKLIK ARALIĞI, °C	-	-20°C ile 120°C

