



PETROMER FARMER 15W40

TRAKTÖR VE TARIM MAKİNELERİNİN TRANSMİSYONLARI İÇİN YÜKSEK KORUMA

PETROMER FARMER 15W40

Tanım

Mineral esaslı baz yağlar ve üstün nitelikli katkıların harmanlanması ile elde edilmiş, dört mevsim kullanılabilen yüksek performanslı çok dereceli motor yağıdır.

Kullanım Alanları

Ağır şartlar altında ve her türlü iklim koşulunda çalışan, zirai ve tarım araçlarında kullanılır.

Sağladığı Fayda ve Üstünlükleri:

- Sağladığı mükemmel film tabakası ile yüksek sıcaklıklarda dahi üstün koruma sağlayarak, aşınmaları öner, böylelikle motorun ömrünü uzatır ve bakım maliyetlerini düşürür
- Oksidasyon direnci yüksektir. Pas ve korozyon oluşumunu öner, motor aşınmalarına karşı mükemmel koruma sağlar.
- Yüksek TBN değeri ile asit oluşumunu öner, mükemmel koruma sağlar. Motor yağı kullanım süresini uzatarak ekonomi sağlar.
- İçeriğindeki katkıların deterjan-dispersan özellikleri sayesinde tortu ve depozit oluşumunu önleyerek motorun temiz kalmasını sağlar.
- Yüksek viskozite indeksi sayesinde dört mevsim mükemmel koruma sağlar.
- İçerdiği köpük önleyici katik ile daha etkin yağlama sağlar.
- Egzos gazlarını azaltarak hava kirliliğini önlemeye yardımcı olur.
- Eski tip motorlarda bakım giderlerini azaltır, yağı tüketimini minimuma indirir.

Performans

API CF-4; MIL-L-2104 D; MB 228.1; MAN

Teknik Özellikleri

Fiziksel Özellik	Metot	15W-40
Yoğunluk, g/cm ³ , 15°C	ASTM D 1298/TS 1013 EN ISO 3675	0,885
Kin. Viskozyte, cSt, 40°C	ASTM D 445/TS 1451 EN ISO 3104	118,3
Kin. Viskozyte, cSt, 100°C	ASTM D 445/TS 1451 EN ISO 3104	15,2
Viskozyte İndeksi	ASTM D 2270/TS 3096 ISO 2909	130
Akma Noktası, °C, max.	ASTM D 97/TS ISO 3016	-24
Alevlenme Noktası, °C, min	ASTM D 92 /TS EN ISO 2592	230
Toplam Baz Sayısı, mg KOH/g	ASTM D 2896	7

