

Petromer®

PETROMER FARMER 20W50

TRAKTÖR VE TARIM MAKİNELERİNİN TRANSMİSYONLARI İÇİN YÜKSEK KORUMA

PETROMER FARMER 20W50

Tanım

Modern şekilde rafine edilmiş, yüksek kaliteli parafinik esaslı bazyajlar özenle seçilmiş paket katıqlarla formüle edilerek harmanlanmış, motorun her çalışma koşulunda 4 mevsim kullanılabilen benzinli veya dizel motorlarda yüksek performansla çalışan çok dereceli motor yağıdır.

Kullanım Alanları

Ağır şartlarda çalışan tarım araçları ve ziraat makinalarında kullanılır.

Sağladığı Fayda ve Üstünlükleri:

- Formüle edildiği paket katıqlarla deterjan dispersan katıqlar yardımıyla sıcak ve soğuk hava şartlarında tortu oluşumunu önleyerek motorun temiz çalışmasını sağlar.
- Her türlü hava yol şartlarında köpüklenme olmadan sabit yağ basıncı düşmeden yağ tüketimini en aza indirir.
- Soğuk havalarda ilk çalışmayı kolaylaştırır. Sıcak havalarda ise iyi yağlama sağlar.
- Özellikle çok kilometre yapan ağır vasıtaların motor bakım giderlerini en aza indirerek koruma sağlar.
- Benzinli veya dizel motorlarda ürün çeşidini azaltarak servis giderini azaltır.
- Yanma sonucu oluşan asitleri nötralize ederek korozyon oluşumunu engeller.
- Motor aşınmalarını en aza indirir.
- Yüksek viskozite indeksi ve aşınma önleyici katıqlar sayesinde yüksek sıcaklıkta da kalın yağ filmi oluşturarak motorun ömrünü uzatır.
- Egsoz gazlarını azaltarak çevrede hava kirliliğini önler.
- Eski tip motorlarda bakım giderlerini azaltır, yağ tüketimini minimuma indirir.

Performans

API CF-4/SF; MIL-L-2104 D; MB 228.1; MAN 2275 performans şartnamelerini karşılar.

Teknik Özellikleri

Fiziksel Özellik	Metot	20W-50
Yoğunluk, g/cm ³ , 15°C	ASTM D 1298/TS 1013 EN ISO 3675	0,890
Kin. Viskozite, cSt, 40°C	ASTM D 445/TS 1451 EN ISO 3104	172
Kin. Viskozite, cSt, 100°C	ASTM D 445/TS 1451 EN ISO 3104	19,5
Viskozite indeksi	ASTM D 2270/TS 3096 ISO 2909	130
Akma Noktası, °C, max.	ASTM D 97/TS ISO 3016	-21
Alevlenme Noktası, °C, min	ASTM D 92 /TS EN ISO 2592	230
Toplam Baz Sayısı, mg KOH/g	ASTM D 2896	7

